

Dijamantna rezna ploča

DT 310 UT EXTRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Turbo zatvoreno
Agresivnost	■■■■■□□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□□

Koristi proizvoda

Univerzalno primjenjivo - Dobra snaga rezanja, dobar omjer cijene i snage - Turbo ozubljenje čistih rubova bez odlomljivanja - Idealno za krovopokrivače - Za rezanje glinenih i krovnih opeka

Materijali

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Crijep	●

Područja primjene

- Građevinsko poduzeće
- Krovopokrivači
- Visokogradnja

Promjer x Širina u mm	Vmax m/s	Maks. RPM	Segmentirano: Segmentiranje/ Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

