Dijamantna rezna ploča

DT 600 F *SUPRA*



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Neprekidni brid
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□

Materijali

Fina keramika	●
Pečene pločice	●
Glazirane pečene pločice	●

Koristi proizvoda

Profesionalna ploča za pločice i tvrdi kamen - Zatvoreni rub za dobivanje preciznih rubova bez odlomljivanja - Priložen je redukcijski prsten s 30 mm na 25,4 mm

Područja primjene

- Keramičari
- Vrtlarstvo i poljoprivreda

Promjer x Širina u mm	Vmax m/s	Maks. RPM	Segmentirano: Segmentiranje/ Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de