Dijamantna rezna ploča

DT 600 KMS *SUPRA*



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Kratki zupci
Agresivnost	■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■□

Materijali

Srednje tvrdi klinker	●
Tvrdi klinker	◑

Područja primjene

- Proizvodnja opeke/klinkera

Koristi proizvoda

Visoka brzina reza zahvaljujući kratkom ozubljenju - Vrlo dobru trajnost omogućava segment visine 15 mm - Posebno dobro prikladna za srednje tvrdi i tvrdi klinker - Zahvaljujući slojevitoj jezgri posebno prikladna za radove bez stvaranja buke

Promjer x Širina u mm	Vmax m/s	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/ Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
350 / 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de