Dijamantna rezna ploča

DT 612 A SUPRA







Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□

Materijali

Asfalt	●
Pješčani kamen	●

Koristi proizvoda

Visoka brzina rezanja u kombinaciji s izvrsnim vijekom trajanja - Zaštitni segmenti postavljeni u štitu jezgre - Posebno dizajnirana za primjenu na asfaltu - Također su pogodne za upotrebu na električnim rezačima fuga

Područja primjene

- Niskogradnja
- Cestogradnja
- Izgradnja cjevovoda
- Skladišta strojeva

Promjer x Širina u mm	Vmax m/s	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/ Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de