Sandflex valjak za ornamente

SFM 656





Svojstva

Vezivno sredstvo	Plastika
Zrno	SiC

Materijali

Nehrđajući čelik ●

Koristi proizvoda

Proizvodi sjajno finiširanje na površinama od nehrđajućeg čelika - Mekana abrazivnost zahvaljujući elastičnoj strukturi - Može biti korišten kompletno dok nije skroz istrošen - Dostupan u dvije izvedbe prihvatne osovine: s upuštenim dijelom osovine za jednostavno i sigurno stezanja (standardna izvedba, dostupno sa skladišta) i s punom-okruglom dužinom osovine (proizvodni artikal)

Područja primjene

- Izrada aparata i spremnika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer x Visina x Osovina u mm	Zrno	Veza	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Promjer x Visina x Osovina u mm	Zrno	Veza	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de