

Rezna ploča **A 24 N SUPRA**



Svojstva

Vezivno sredstvo	Umjetna smola, ojačana vlaknima
Zrno	Al. oksid
Tvrdoća	■■■■□□□□
Agresivnost	■■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■□□

Koristi proizvoda

Specijalno konstruirana za sprječavanje zamazivanja i zapunjavanja
- Velika brzina skidanja kod nehrđajućih čelika zahvaljujući tvrdom aluminijum oksidu

Materijali

Nehrđajući čelik	●
Aluminijum	○

Područja primjene

- Industrija obrade plemenitog čelika
- Izrada ograda

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

