

Rezna ploča **A 330 EXTRA**



Svojstva

Vezivno sredstvo	Umjetna smola, ojačana vlaknima
Zrno	Al. oksid
Tvrdoća	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□

Koristi proizvoda

Dobra stabilnost reza - Dobra brzina rezanja uz dugi vijek trajanja
- Preporučeno za sve standardne profile - Primjenjivo na svim strojevima za rezanje (odsjecanje) u zanatstvu i industriji

Materijali

Čelik	●
Nehrđajući čelik	○
Aluminijum	○
Lijevo	○

Područja primjene

- Izrada uređaja
- Izrada aparata i spremnika
- Bravarija
- Obrada čelika
- Cestogradnja
- Visokogradnja i niskogradnja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

