Rezna ploča

A 36 TZ SPECIAL





Svojstva

Vezivno sredstvo	Umjetna smola, ojačana vlaknima
Zrno	Al. oksid
Tvrdoća	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□

Koristi proizvoda

Vrlo dobre performanse rezanja, također sa malim pritiskom rezanja

Materijali

Nehrđajući čelik	●
Čelik	◑

Područja primjene

- Izrada uređaja
- Izrada aparata i spremnika
- Metalurgija
- Bravarija
- Industrija obrade plemenitog čelika
- Izrada ograda

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	25	136549
125 x 2 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12200 1/min	25	136550
180 x 2 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	8500 1/min	25	136551
230 x 2 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	6600 1/min	25	136552

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de