

Rezna ploča

A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%



Svojstva

Vezivno sredstvo	Umjetna smola, ojačana vlaknima
Zrno	Al. oksid
Tvrdoća	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□

Koristi proizvoda

Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Univerzalna primjena na čeliku i nehrđajućem čeliku (INOX) - Prvi izbor za profesionalne primjene i brzo odvajanje zahtjevnih materijala - 8 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Materijali

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Područja primjene

- Izrada uređaja
- Izrada aparata i spremnika
- Metalurgija
- Bravarija
- Industrija obrade plemenitog čelika
- Izrada ograda

Promjer x širina x Otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	40	362580
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	40	362585

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

