Rezna ploča

A 60 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%



Svojstva

Vezivno sredstvo	Umjetna smola, ojačana vlaknima
Zrno	Al. oksid
Tvrdoća	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■□

Koristi proizvoda

Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Brzo rezanje - Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Materijali

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	◑

Područja primjene

- Izrada uređaja
- Izrada aparata i spremnika
- Metalurgija
- Bravarija
- Industrija obrade plemenitog čelika
- Izrada ograda

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	50	310503
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	50	310504

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR