Rezna ploča

A 624 SX SUPRA







Svojstva

Vezivno sredstvo	Umjetna smola, ojačana vlaknima
Zrno	Al. oksid
Tvrdoća	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□

Materijali

Čelik ●

Područja primjene

- Gradnja željeznice

Koristi proizvoda

Za univerzalnu primjenu na svim tipovima željezničkih tračnica - Vrhunski proizvod za strojeve sa manjom snagom (<5kW) i za rezanje tvrdih tračnica - Brže rezanje, zbog mekšeg veziva - Za primjenu na ručnim benzinskim strojevima brzine rezanja od 100 m/s sa steznim uređajem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
305 x 3,5 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	353111
356 x 4 x 22,23	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	351433
356 x 4 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	340641
406 x 4 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	351436

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de