Rezna ploča

A 930 N *SPECIAL*





Svojstva

Vezivno sredstvo	Umjetna smola, ojačana vlaknima
Zrno	Al. oksid
Tvrdoća	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■

Materijali

Čelik	●
Nehrđajući čelik	◑
Aluminijum	◑
Lijevovi	◑

Koristi proizvoda

Za univerzalnu primjenu na pilama za rezanje - Minimalne deformacije kod rezanja - Može biti korištena za rezanje na stroju s postoljem snage < 3 kW - Posebno prikladno za rezanje punog materijala

Područja primjene

- Izrada uređaja
- Izrada aparata i spremnika
- Bravarija
- Obrada čelika
- Cestogradnja
- Visokogradnja i niskogradnja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	322627
350 x 3 x 25,4	▬▬	80 m/s	4400 1/min	10	322628

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de