
Rezna ploča

C 24 EXTRA





Svojstva

Vezivno sredstvo	Umjetna smola, ojačana vlaknima
Zrno	Silicij karbid
Tvrdoća	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■□□□
Vrijeme upotrebe	■■■■□□□

Materijali

Kamen/Beton ●

Područja primjene

- Vrtlarstvo i poljoprivreda
- Kamenoklesarske radionice

Koristi proizvoda

Univerzalna rezna ploča za sve mineralne materijale - Širok raspon primjene zahvaljujući oštrim zrnima silicij karbida i granulaciji

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de